

PISOS

Pisos SPC

DESCRIPCIÓN

Los pisos SPC (compuesto de polvo de piedra) están fabricados principalmente a base de polvo de piedra natural y PVC, lo que los convierte en una opción más ecológica, resistente e impermeable frente a otros pisos vinílicos tradicionales. Gracias a su núcleo rígido SPC no se agrietan ni se rompen como la cerámica, ofreciendo mayor estabilidad dimensional y resistencia a impactos.

Su sistema de instalación click, sin necesidad de adhesivos, permite una colocación más limpia, rápida y económica. Son 100% impermeables, fáciles de limpiar y altamente durables: un competidor directo de la cerámica, con ventajas superiores en confort, mantenimiento y seguridad.



Piso SPC instalado en sala

CARACTERÍSTICAS
Durabilidad

Vida útil de 20 años

Color permanente

No se decolora

Ignífugo

No propaga llamas

Fácil limpieza

Mantenimiento básico

Impermeable

100% resistente al agua

Instalación click

Sin pegamento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	1220 × 183 × 3.85 mm
Capa de uso	0.3 mm
Capa acústica	IXPE 1.0 mm
Presentación	10 piezas / caja
Rendimiento	2.23 m² aprox. por caja
Peso específico	7.8 – 8.5 kg/m²
Densidad del núcleo	≥ 2000 kg/m³
Gravedad específica	1.4 – 1.6 g/cm³

Dureza	Método ASTM D2240
Intensidad de impacto	Superior a 8.0 kg·cm
Intensidad extensible	Superior a 1.20 kg·cm
Uso recomendado	Interior
Sistema de instalación	Click
Resistencia química	Aceite, ácidos, cal, alcohol, cloro y detergentes comunes
Resistencia al fuego	Clasificación Bfl-s1
Resist. al deslizamiento	Clasificación R10



Acabado similar madera